



Orejeras XLS

Cómoda protección auditiva

Las Orejeras MSA XLS para montar en cachucha, están fabricadas por medio de inyección plástica y moldeada para ajustarse a la anatomía del usuario. Ofrecen un excelente nivel de atenuación y máximo espacio en el receptáculo para las orejas. La versión para montar en cachucha tiene un mecanismo patentado de doble fleje el cual ofrece una presión controlada dando como resultado un alto nivel de comodidad. Viene provista de un seguro para garantizar su sujeción al casco de seguridad. Sistema base de doble riel lateral que ajusta la altura de las conchas. Así mismo, este sistema de dos puntos de presión balancea el ajuste en la cabeza del usuario, logrando un mejor sello. Exclusivo cojín de ajuste con una ceja en la parte inferior para mejor ajuste del área del oído, obteniendo un mayor nivel de atenuación.

- ➔ Peso: 252.3 grs.
- ➔ Tres posiciones de uso (en uso, descanso y sobre el casco)
- ➔ Nivel de reducción de ruido (NRR): 23 dB



Niveles de atenuación Orejeras XLS para montar en cachucha

Información ANSI S3.19-1974

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Promedio	17	22	28	31	33	35	38	40	41
Desviación Estándar (dB)	3.9	2.8	3.4	2.3	3.1	3.9	2.6	3.5	3.7

ANSI S3.19-1974

CSA, Clase A

EN352

Normas y Aprobaciones

Aplicaciones

Agricultura
Papel y pulpa
Generación de electricidad
Procesadoras de alimentos
Fundación y producción de metales

Minería
Industria mecánica
Gas y Petróleo

Materiales y Componentes

Brazo para montar en cachucha: fibra de vidrio, relleno de poliamida.

Copas: ABS

Cojines: Espuma forrada con poliuretano suave encolor negro e insertados en la concha a presión.

Espuma atenuadora: En color verde termoformada cubierta de PVC para ajustarse en el interior de la concha



TOP EPP



WWW.TOPEPP.COM

✉ ventas@topepp.com | administracion@topepp.com | topeppsac@gmail.com

📍 Calle Parque el Carmen 1414 Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre - Lima – Perú

☎ 01-779-3272



The Safety Company