


# TALADRO / DESTORNILLADOR INALÁMBRICO 3/8", PROFESIONAL 12 V

TRUPER

CÓDIGO: **11010** CLAVE: **TALI-12A2-2**

## CARACTERÍSTICAS

- Batería de Ion-Litio con 18 V de tensión que dura 2 veces más que las convencionales.
- Luz LED para mayor iluminación en el área de trabajo.
- Interruptor de posicionamiento de velocidad y control de sentido de rotación.
- Diseño ligero y compacto para mayor comodidad.
- Broquero de cambio rápido.
- Poderosa caja de doble engrane con 13 Nm de poder.
- Clip para cinturón que permite al usuario tener las manos libres.
- 2 Herramientas en 1: Taladro y destornillador.
- Ajuste rápido de torque (15+1) para un funcionamiento adecuado en cada tarea.
- Indicador de nivel de carga de la batería.
- Interruptor selector de 2 velocidades.
- Frecuencia del cargador 50 / 60 Hz compatible en: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay.

## APLICACIONES

- De uso en taller y trabajos profesionales.
- Para perforaciones en madera y metal.
- Ideal para atornillado y destornillado.

## CUIDADOS

- Mantener limpias las ranuras de ventilación y no obstruir durante la operación, para permitir una buena circulación de aire hacia el motor.
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua.
- Use la velocidad adecuada a cada tarea: no trate de perforar a velocidades bajas ni de atornillar a altas velocidades.
- Para prolongar la vida útil de la batería asegúrese de descargarla antes de ser almacenada.
- Asegúrese de retirar la batería del cargador cuando este completamente cargada.
- Si se cuenta con más de una batería debe dejarse en un período de descanso de 10 minutos.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Consumo** | 12 V |
| **Velocidad** | Posición 1: 0 - 350 rpm / Posición 2: 0 - 1,200 rpm |

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

| | |
|---|---|
| **Torque** | 13 Nm con 15 funciones |
| **Broquero** | 3/8" (9.5 mm) sin llave |
| **Ø de perforación en metal** | 3/8" (9,5 mm) |
| **Ø de perforación en madera** | 3/4" (19 mm) |
| **Batería** | Ión-litio 12 V 1,5 Ah |
| **Tiempo de recarga** | 1 h |
| **Aislamiento** | Clase III |
| **Grado IP** | IP20 |
| **Peso** | 1.1 kg |
| **Empaque individual** | Caja |

## ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR

| | |
|---|---|
| **Tensión de entrada** | 220 V |
| **Frecuencia** | 50 / 60 Hz |
| **Potencia** | 40 W |
| **Tensión de salida** | 12 - 21 V (1.5 A) |

## INCLUYE

| |
|---|
| **Cargador** |
| **Batería** |
| **Punta doble** |
| **Clip para cinturón** |

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.