


CÓDIGO: **12671** CLAVE: **DES-63**


Desmalezadora a gasolina 63 cc mango "bici", 17" corte

- Motor a 2 tiempos con materiales internos en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil
- Mango tipo bici abatible
- Sistema de arranque con embrague y sistema de clutch centrífugo reduce el riesgo de impacto al arranque
- Para corte de césped, maleza, matorrales, arbustos leñosos y troncos delgados



Cuchilla


Carrete de hilo


Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento


Arnés robusto y manubrio para uso continuo


Uso profesional / Forestal, Áreas públicas y camellones


Compatible con ST-1040EP sierra circular (no incluida)



Para lugares de difícil acceso y mayor precisión

Certificaciones y garantías



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Cilindrada	63 cc
Potencia	3 HP
Diámetro de corte	17" (43 cm)
Velocidad	9,000 rpm
Capacidad del tanque	1.3 L
Diámetro de hilo recomendado	2.4 - 3.7 mm
Mezcla de gasolina	32:1
Consumo de gasolina	1.3 L/h
Peso	9.8 kg
Empaque individual	Caja
Master	12
Inner	1
Pallet	12

Mezcla 32:1

GASOLINA	ACEITE
1 L (0.3 gal)	6 Tapas (30 ml)
2 L (0.5 gal)	12 Tapas (60 ml)
3 L (0.8 gal)	18 Tapas (90 ml)
3.7 L (1 gal)	22 Tapas (110 ml)

Incluye

1 cuchilla para corte

1 arnés doble

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

2 llaves allen
1 llave española
1 llave para bujías

Imagenes complementarias



GUÍA DE REFERENCIA PARA USO DE HILO

Desmalezadora a gasolina DES-63

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES: CÉSPED	APLICACIONES: MALEZA
REDONDO	HTA-958 HTA-95 HIDE-95P HLB-95 HTXO-95 HTRS-95	2.4 mm	Sí	
	HTA-1058 HTA-105 HIDE-105P HLB-105 HTXO-105 HTRS-105	2.7 mm	Sí	Sí
	HLB-130 HTXO-130 HTRS-130	3.3 mm	Sí	Sí
	HLB-155	3.7 mm	Sí	Sí
DIAMANTADO	HDU-9-60	2 mm	Sí	
	HDU-12-95 HDU-7895	2.4 mm	Sí	Sí
	HDU-12-105 HDU-63-105	2.7 mm	Sí	Sí
	HDU-9-130 HDU-59-130	3 mm	Sí	Sí

RECOMENDACIONES:
- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo



MEZCLA 32:1	
GASOLINA	**ACEITE TRUPER®**
1 L (0.3 gal)	6 Tapas (30 ml)
2 L (0.5 gal)	12 Tapas (60 ml)
3 L (0.8 gal)	18 Tapas (90 ml)
3.7 L (1 gal)	22 Tapas (110 ml)



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.