

**Dado de 12 puntas, cuadro 1/2" de 23mm**

- Fabricados en acero al cromo vanadio con acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
- Boca biselada para acoplamiento rápidos
- Mayor área de contacto que reduce la probabilidad de barrido
- Alta resistencia al par de apriete
- Mayor durabilidad
- Tipo Milimétrico
- Medida marcada para fácil identificación



\*La foto del producto no necesariamente corresponde a la medida del producto

**Certificaciones y garantías**

- Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

**Usos**

- En mecánica y automotriz
- Para apretar o aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal

**Especificaciones**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Medida de boca</b>     | 23 mm            |
| <b>Cuadro mando</b>       | 1/2" (12.7mm)    |
| <b>Largo</b>              | 38.1 mm          |
| <b>Torsión máxima</b>     | 5000 lb/in       |
| <b>Dureza</b>             | 53HRc            |
| <b>Empaque individual</b> | Tarjeta plástica |
| <b>Inner</b>              | 6                |
| <b>Master</b>             | 72               |
| <b>Pallet</b>             | 3456             |