




CÓDIGO: **14084** CLAVE: **PIPI-330**

Pistola p/pintar succión HVLP, vaso alum, boquilla 1.4mm

- Tecnología de pulverización HVLP (Alto Volumen-Baja presión), ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Alta productividad, aplicación para áreas extensas
- Cuerpo pulido para fácil limpieza y vaso de aluminio
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 Válvulas de control: Flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Para materiales de base agua y solventes



Especificaciones

Presión mínima	35 psi (241 kPa)
Presión máxima	50 psi (345 kPa)
Capacidad del vaso	1 L
Diámetro de tobera	1.4 mm
Tamaño de abanico	18 - 25 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4 NPT
Consumo de aire	6 CFM (170 L/min)
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8
Pallet	192

Incluye

Cepillo de limpieza

Espiga para manguera

Tuerca

Llave de mantenimiento

Filtro

Imágenes complementarias



INDICADOR DE CALIDAD DE LA APLICACIÓN	INDICADOR DE CALIDAD DEL CALAMAR	INDICADOR DE TRANSPARENCIA	EXPERIENCIA DEL USUARIO		
LVMP Bajo Volumen / Baja Presión (Low Volume / Low Pressure)	ALTA	FINO	MEDIO	COMP-20L COMP-40L	COMP-50L COMP-60L COMP-50L
HVLP Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)	MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	COMP-40L	COMP-20L COMP-40L COMP-50L COMP-60L

 DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD	VISCOSIDAD						VELOCIDAD APLICACIÓN
	Baja		Media		Alta		
	Columnas	Transtos	Leveantes	Acilidos	Pineros	Epideris	
0.5 mm	•	•					1
1.0 mm		•					2
1.6 mm		•			•		3
1.7 mm				•	•		4

