

*La foto del producto no necesariamente corresponde a la medida del producto

CÓDIGO: **14269** CLAVE: **GU-323**

Guantes de látex industriales, grandes

- Fabricados de látex 100% natural
- Palma con diseño antiderrapante
- Puño enrollado que brinda mayor resistencia al desgarre
- Brinda efectiva protección al contacto con diversos productos químico



Usos

- Para procesos húmedos (no solventes), limpieza industrial, desengrase industrial, manejo de productos químicos, ácidos cáusticos y alcalinos

Especificaciones

Talla	G
Color	Negros
Espesor	0.80 mm
Largo	450 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	6
Master	36
Pallet	1512

Imagenes complementarias

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

GUÍA DE ELECCIÓN DE GUANTES

Para elegir el guante adecuado se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Las condiciones a las que será sometido el guante: temperaturas extremas, abrasión, corte, ambiente seco o húmedo, pinchaduras, etc.
2. Las características de acuerdo al uso que se le dará: sensibilidad al tacto, flexibilidad, agarre, resistencia, si debe de contar con refuerzo en algunas zonas o si debe ser más grueso para uso pesado.
3. Definir la longitud y forma del puño: más largo, ajustable, tejido, enrollado, etc.
4. El tamaño de la mano.
5. Si debe cumplir con alguna norma.

TALLA

La talla se obtiene midiendo la circunferencia del ancho de la palma y comparándola con la siguiente tabla:



DIÁMETRO DE LA MANO	TALLA DEL GUANTE
7" (18 cm)	**CH**
8" (20 cm)	**M**
9" (23 cm)	**G**
10" (25 cm)	**XG**

LARGO

El largo se determina dependiendo el uso y se toma desde la punta del dedo medio hacia el hombro.





Tabla de Resistencias Químicas

Sustancias	Látex Natural
ÁCIDOS ORGÁNICOS	
Ácido acético	E
Ácido cítrico	E
Ácido fórmico	E
Ácido fólico	E
Ácido láctico	E
Ácido maleico	E
Ácido oleico	E
Ácido ósmico	E
Fenol	E
Ácido propiónico	E
Ácido sebácico	E
ÁCIDOS INORGÁNICOS	
Ácido crómico hasta el 50%	NR
Ácido clorhídrico hasta el 40%	E
Ácido fluorhídrico	E
Ácido nítrico hasta el 10%	NR
Ácido perclórico	B
Ácido sulfúrico	B
Ácido sulfúrico hasta el 50%	B
ÉSTERES	
Acetato etílico	P
Acetato butílico	P
Acetato etílico	B
Acetato de vinilo	P
Butirrato metílico	P
ÉTERES	
Éter dietílico	P
Éter de petróleo	P
SOLUCIONES SATURADAS DE SALES	
Nitrito de amonio	E
Nitrito de amonio	E
Fosfato de amonio	E
Cloruro de amonio	E
Acetato de amonio	E
Lactato de amonio	E
Hipoclorito de calcio	NR
Cloruro férrico	E
Cloruro de magnesio	E
Cloruro de mercurio	B
Cromato de potasio	E
Dicromato de potasio	E
Cianuro de potasio	E
Permanganato de potasio	E
Nitrato de sodio	E
Cloruro de sodio	E
Hipoclorito de sodio	NR
Sulfato de sodio	E
Cloruro de estaño	E
Cloruro de zinc	E
ALDEHÍDOS	
Acetaldehído	E
Formaldehído	E

Sustancias	Látex Natural
ACETONAS	
Acetona	B
Metil etil cetona	B
ALCOHOLES	
Alcohol amílico	E
Alcohol butílico	E
Alcohol etílico	E
Glicerina	E
Alcohol isopropílico	E
Alcohol metílico	E
MISCELÁNEOS	
Disulfuro de carbono	NR
Diésel (Combustible)	NR
Gasolina	P
Glicerol	P
Aceites minerales	P
Resistencia al calor	P
Petróleo	NR
Soluciones para fotografía	P
Aceites vegetales	P
Líquidos hidráulicos	P
ÁLCALIS	
Amoniaco	E
Hidróxido de amonio	E
Hidróxido de calcio	E
Hidróxido de potasio	E
Hidróxido de sodio	E
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS	
Aceite hidráulico	P
Parafinas	P
Aceite de pino	B
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS	
Benceno	NR
Nafta	NR
Tolueno	NR
Xileno	NR
AMINAS	
Anilinas	P
Etilaminas	B
Etilaminas	B
Metilaminas	E
HIDROCARBUROS HALOGENANTES	
Cloruro de benzoil	P
Tetracloruro de carbono	P
Cloroformo	P
Cloruro de etilenos	P
Cloruro de metileno	P

E = Excelente
B = Bueno
P = Pobre
A = Adecuado
NR = No recomendable

Usos



Ácidos orgánicos



Álcalis



Soluciones saturadas de sales

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.