




- CÓDIGO: 18281 CLAVE: TPN-734H-2K
- Kit de llave de impacto 1/2" ind. con estuche plástico
- Impulsor de cuadro 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados
 - Mecanismo Twin Hammer, dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura
 - 5 velocidades reversibles para mayor control de torque
 - Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 3/8"
 - Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento (FRL)
 - Compatible con filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación modelo UNI-LL-1/4, marca Truper®
 - Materiales internos en acero al cromo manganeso titanio, mayor tiempo de vida útil
 - Carcasa de aluminio pulido



Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Cuadro	1/2"
Velocidad sin carga	7,000 rpm
Golpes / min.	1,200 gpm
Consumo nominal	4.4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque	400 lb-ft (542 Nm)
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de la manguera	3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos	3/4" (19 mm)

✉ ventas@provinsur.com / 🌐 www.Provinsur.com

Especificaciones

Desalojo de aire	Frontal
Dimensiones (alto x largo)	18 cm x 19 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubrique constantemente)
Peso	5 kg (con accesorios)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	108

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Llave de impacto TPN-734H-2
10 Dados 3/8" a 15/16"
Extensión 5"
Aceite lubricante
Filtro de aceite
Llave allen
Niple 1/4" NPT
Estuche plástico

 998 265 414 / 999 940 209 / 982 056 299

 Av. Guardia Civil N°516 - Chorrillos - Lima Perú

 ventas@provinsur.com /  www.Provinsur.com

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias

1/2" Impulsor de cuadro con anillo de fricción para cambio rápido de dados

Mecanismo TWIN HAMMER da dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura

Desalojo de aire Evita molestias al operador

5 Velocidades reversible Control de velocidad y sentido de rotación

1/4 Conexión de entrada de aire

Largo
19 cm

Alto
18 cm



998 265 414 / 999 940 209 / 982 056 299
Av. Guardia Civil N°516 - Chorrillos - Lima Perú
ventas@provinsur.com / www.Provinsur.com