COMPRESOR, LUBRICADO,DE BANDA, 60L, DUAL

TRUPER

CÓDIGO: **19391** CLAVE: **COMP-60LB-D**



CARACTERÍSTICAS

- Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad
- Uso ininterrumpido
- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
- Cabeza con dos pistones y doble filtro
- Tubos de descarga en cobre
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- 2 Salidas de conexión rápida de 1/4"







2 Conexiones rápidas de latón, 1/4"



Motor con bobinas de cobre 2X Mayor durabilidad que las de aluminio



Incluye un bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30

APLICACIONES

- Industrial, para uso de herramientas neumáticas
- Para talleres (plomería, carpintería, mecánica industrial)

CUIDADOS

- Este equipo debe ser utilizado con una alimentación de 120V / 220V. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto
- Mantenga limpio el interior y exterior del compresor
- Cambie el aceite regularmente, y mantenga limpias todas las superficies externas

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	60 L
Potencia Máxima de arranque	4 HP
Potencia Nominal de operación	3 HP
Tensión	120 V / 220 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente	10 A / 20 A
Velocidad	3,450 rpm
Flujo de aire	8.5 CFM @ 40 PSI / 7.5 CFM @ 90 PSI
Presión Máxima	116 PSI
Tipo	Bifásico
Dimensiones	B 40 X A 73 X F 89 cm
Peso	63 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	16

INCLUYE

- **1 Botella de aceite monogrado SAE30**
- **2 Filtros de aire**
- **1 Tapón del depósito de aceite**
- **1 Bolsa con tornillería**
- **1 manubrio**
- **2 ruedas**
- **2 soportes frontales de hule**

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.